

Registry-Einstellungen von XP Konfig 1.5

2004, Copyright by Dirk Frischalowski

Sicherheit - Windows-Update	
Erläuterung:	Es wird bei einer Verbindung zum Internet überprüft, ob Updates vorliegen. Je nach Einstellung werden diese automatisch geladen, installiert und es werden zum Teil vorher Meldungsfenster angezeigt.
Werte:	AUOptions: 1: deaktiviert 2: vor dem Download und vor der Installation eine Benachrichtigung anzeigen 3: Updates automatisch laden und danach benachrichtigen 4: zeitgesteuert aktualisieren AUState (ohne Übersetzung): 0: Initial 24 hour timeout 1: Waiting for user to run AU wizard 2: Detect pending 3: Download pending 4: Download in progress 5: Install pending 6: Install complete 7: Disabled 8: Reboot pending
Schlüssel:	HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	AUOptions: 1
Schlüssel:	HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update
Aktueller Wert:	AUState: 7

Sicherheit - Abgleich mit Internetzeit	
Erläuterung:	Führt einen Abgleich der systeminternen Uhr mit einem Zeitserver im Internet durch.
Werte:	NoSync: deaktiviert Ntp: aktiviert
Schlüssel:	HKEY_LOCAL_MACHINE \System\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
Typ:	REG_SZ (Zeichenkette)
Aktueller Wert:	Type: NoSync

Sicherheit - Windows-Fehlerberichterstattung	
Erläuterung:	Beim Auftreten eines Softwarefehlers wird ein Dialogfenster geöffnet und Sie können einen Fehlerbericht an Microsoft senden (siehe auch START - EINSTELLUNGEN - SYSTEMSTEUERUNG - SYSTEM, Register ERWEITERT, Schaltfläche FEHLERBERICHTERSTATTUNG).
Werte:	0: deaktiviert 1: aktiviert
Schlüssel:	HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\PCHealth\ErrorReporting
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	DoReport: 1

Sicherheit - Verwandte Links (Alexa)	
Erläuterung:	Durch Analyse des Surfverhaltens werden dem Anwender zum Suchthema passende Seiten angeboten. Dabei werden Daten über Ihr Surfverhalten angesammelt. Nach dem Entfernen steht der Menüpunkt EXTRAS - VERWANDTE LINKS im Internet Explorer nicht mehr zur Verfügung.

Werte:	Der Schlüssel wird zum Deaktivieren entfernt.
Schlüssel:	HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a}
Typ:	-
Aktueller Wert:	: Schlüssel nicht vorhanden

Sicherheit - Office XP-Fehlerberichterstattung	
Erläuterung:	DWNeverUpload: Die Anwendung DW.exe überträgt nach Anzeige und Bestätigung in einem Fenster Daten an Microsoft. DWNoExternalURL: Dw.exe kann so konfiguriert werden, dass nur an interne (Intranet) URL's Fehlerinformationen gesendet werden. DWNoSecondLevelCollection: Dw.exe überträgt keine weiteren Daten, die zur Ermittlung des aufgetretenen Problems notwendig sind (Dateien, Dateiinfos, Registryeinstellungen etc.). DWNoFileCollection: Dw.exe überträgt keine Dateien, die zur Fehlerbehebung von Microsoft angefordert werden.
Werte:	0: aktiviert 1: deaktiviert
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Office\10.0\Common
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	DWNeverUpload: 0
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Office\10.0\Common
Aktueller Wert:	DWNoExternalURL: 0
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Office\10.0\Common
Aktueller Wert:	DWNoSecondLevelCollection: 0
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Office\10.0\Common
Aktueller Wert:	DWNoFileCollection: 0

Sicherheit - Office 2003-Fehlerberichterstattung	
Erläuterung:	DWNeverUpload: DW.exe überträgt nach Anzeige und Bestätigung in einem Fenster Daten an Microsoft. DWNoExternalURL: Dw.exe kann so konfiguriert werden, dass nur an interne (Intranet) URL's Fehlerinformationen gesendet werden. DWNoSecondLevelCollection: Dw.exe überträgt keine weiteren Daten, die zur Ermittlung des aufgetretenen Problems notwendig sind (Dateien, Dateiinfos, Registryeinstellungen etc.). DWNoFileCollection: Dw.exe überträgt keine Dateien, die zur Fehlerbehebung von Microsoft angefordert werden.
Werte:	0: aktiviert 1: deaktiviert
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Office\11.0\Common
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	DWNeverUpload: Schlüssel nicht vorhanden
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Office\11.0\Common
Aktueller Wert:	DWNoExternalURL: Schlüssel nicht vorhanden
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Office\11.0\Common
Aktueller Wert:	DWNoSecondLevelCollection: Schlüssel nicht vorhanden
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Office\11.0\Common

Aktueller Wert:	DWNoFileCollection: Schlüssel nicht vorhanden
------------------------	---

Sicherheit - Remoteunterstützung deaktivieren	
Erläuterung:	Anderen Personen wird nach einer entfernten Anmeldung an Ihrem PC der aktuelle Bildschirm gezeigt und nach Ihrer Erlaubnis auch der Zugriff auf die Tastatur und Maus gewährt. Durch die Möglichkeit des Ausspionierens des Passworts ist dies ein Sicherheitsrisiko (auch über START - EINSTELLUNGEN - SYSTEMSTEUERUNG - SYSTEM, Register REMOTE einstellbar).
Werte:	0: deaktiviert 1: aktiviert
Schlüssel:	HKEY_LOCAL_MACHINE \System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	fAllowToGetHelp: 1

Sicherheit - Remotedesktop deaktivieren	
Erläuterung:	Es wird der entfernte Vollzugriff auf den Rechner ermöglicht. Durch die Möglichkeit des Ausspionierens des Passworts ist dies ein Sicherheitsrisiko (auch über START - EINSTELLUNGEN - SYSTEMSTEUERUNG - SYSTEM, Register REMOTE einstellbar).
Werte:	0: aktiviert 1: deaktiviert
Schlüssel:	HKEY_LOCAL_MACHINE \System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	fDenyTSConnections: 1

Sicherheit - Computer im Netzwerk verstecken	
Erläuterung:	Der Computername wird beim Durchsuchen des Netzwerkes nicht mehr angezeigt.
Werte:	0 oder Wert nicht vorhanden: PC ist im Netzwerk sichtbar 1: verborgen
Schlüssel:	HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	Hidden: 0

Sicherheit - Messenger vollständig deaktivieren	
Erläuterung:	Über den Messenger können Sie mit anderen Nutzern kommunizieren. Beim Setzen von PreventAutoRun wird der Messenger beim Anmelden aller Benutzer nicht mehr gestartet. PreventRun verhindert die Ausführung jeglicher Art.
Werte:	0: starten 1: nicht starten
Schlüssel:	HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Policies\Microsoft\Messenger\Client
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	PreventAutoRun: Schlüssel nicht vorhanden
Schlüssel:	HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Policies\Microsoft\Messenger\Client
Aktueller Wert:	PreventRun: Schlüssel nicht vorhanden

Sicherheit - Messenger nicht mit Outlook Express starten	
Erläuterung:	Der Messenger wird nicht mehr mit Outlook Express gestartet.
Werte:	0: starten

	2: nicht starten
Schlüssel:	HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Outlook Express
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	Hide Messenger: Wert existiert nicht

Sicherheit - Zugriff auf Registry mit RegEdit sperren	
Erläuterung:	Der Zugriff auf die Registry über die Anwendung RegEdit.exe und das Einspielen von REG-Dateien wird unterbunden. Anwendungen können jedoch weiterhin auf die Registry zugreifen. Dies stellt einen gewissen Schutz vor Hobby-Hackern dar.
Werte:	0 oder nicht vorhanden: nicht gesperrt 1: gesperrt
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	DisableRegistryTools: Wert existiert nicht

Sicherheit - Scripting Host deaktivieren	
Erläuterung:	Der Windows Scripting Host (WScript.exe) führt Skripts in HTML-Seiten oder Skriptdateien (*.js, *.jse, *.vbe, *.vbs, *.wsf, *.wsh) aus. Dies ist bei Mailanhängen etc. ein potentielles Risiko, zumal es sich nicht im Internet Explorer separat von JavaScript deaktivieren läßt.
Werte:	0: deaktiviert 1 oder Eintrag nicht vorhanden: aktiviert
Schlüssel:	HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Windows Script Host\Settings
Typ:	REG_SZ (Zeichenkette)
Aktueller Wert:	Enabled: 0

Anmelden - Klassischer Start- und Anmeldebildschirm	
Erläuterung:	Sie können zwischen zwei Anmeldebildschirmen wechseln. Während der neuere bereits alle Benutzernamen anzeigt, besitzt der klassische Anmeldebildschirm nur Eingabefelder für den Namen und das Passwort (evt. noch für die Domain). Gegebenenfalls ist dann der Menüpunkt START - ABMELDEN nicht mehr verfügbar, da diese Funktion jetzt im Abmeldefenster zur Verfügung steht.
Werte:	0: klassischer Anmeldebildschirm 1: neue Windows XP Anmeldung
Schlüssel:	HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	LogonType: 0

Anmelden - Administratoranmeldung am Startbildschirm anzeigen	
Erläuterung:	Standardmäßig verfügt der Rechner über einen speziellen Benutzer "Administrator". Um auch diesen auf dem XP-Startbildschirm anzuzeigen, aktivieren Sie diese Option. Dieser Benutzer kann jedoch über die Systemanwendung "Lokale Benutzer und Gruppen" vollständig deaktiviert werden (und wird dann auch bei aktivierter Option nicht mehr angezeigt).
Werte:	0 oder Wert nicht vorhanden: nicht anzeigen 1: anzeigen
Schlüssel:	HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	Administrator: Wert existiert nicht

Anmelden - Windows-Tour beim Start anzeigen	
Erläuterung:	Zeigt ein Hilfenfenster an, über das die Einführung in Windows (wenn installiert) gestartet werden kann.
Werte:	0: deaktiviert >0: anzeigen und pro Anmeldung um 1 erniedrigen bis 0 erreicht wird.
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Tour
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	RunCount: 0

Anmelden - Symbol zum Herunterfahren am Startbildschirm anzeigen	
Erläuterung:	Auf dem Anmeldebildschirm wird zusätzlich ein Symbol angezeigt, das das Herunterfahren des Computers erlaubt.
Werte:	0: nicht anzeigen 1: anzeigen
Schlüssel:	HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	ShutdownWithoutLogon: 1

Anmelden - Letzten Anmeldenamen anzeigen	
Erläuterung:	Im klassischen Anmeldebildschirm wird im Feld BENUTZERNAME der zuletzt angemeldete Name angezeigt.
Werte:	0: deaktiviert 1: aktiviert
Schlüssel:	HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	DontDisplayLastUserName: 0

Anmelden - Fehlermeldungen beim Systemstart nicht anzeigen	
Erläuterung:	Beim Systemstart werden keine Fehlermeldungen wie "Der Start mindestens eines Dienstes schlug fehl" angezeigt.
Werte:	0: alle Fehlermeldungen anzeigen 1: Anwendungsfehler - aber keine Systemfehler anzeigen (wird in XP Konfig nicht unterstützt) 2: keine Fehlermeldungen anzeigen
Schlüssel:	HKEY_LOCAL_MACHINE \System\CurrentControlSet\Control\Windows
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	ErrorMode: 0

Anmelden - Ungelesene Nachrichten nicht anzeigen	
Erläuterung:	Auf dem Anmeldebildschirm wird die Anzahl der ungelesenen Mails angezeigt.
Werte:	0: nicht anzeigen 1: anzeigen
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnreadMail
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	MessageExpiryDays: Schlüssel nicht vorhanden

Anmelden - Automatisches Anmelden aktivieren	
Erläuterung:	Durch die Aktivierung werden die Anmeldedaten aus der Registry gelesen und es wird kein Abmeldebildschirm angezeigt. Allerdings besteht hier ein Sicherheitsrisiko, da das Passwort lesbar gespeichert wird. Verwenden Sie diese Möglichkeit, wenn Sie bei Installationen mehrfach neu starten müssen oder der PC nicht in einem Netzwerk angeschlossen ist und Sie der alleinige Nutzer sind.
Werte:	AutoAdminLogon: 0 oder Wert nicht vorhanden: deaktiviert 1: aktiviert DefaultUserName und DefaultPassword entsprechen dem Anmeldenamen und -passwort
Schlüssel:	HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
Typ:	REG_SZ (Zeichenkette)
Aktueller Wert:	AutoAdminLogon: Wert existiert nicht
Schlüssel:	HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
Aktueller Wert:	DefaultUserName: DFrischa
Schlüssel:	HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
Aktueller Wert:	DefaultPassword: Wert existiert nicht

Anmelden - Nachricht beim Anmelden	
Erläuterung:	Nach der Anmeldung wird in einem Fenster die angegebene Nachricht angezeigt. Die Aktivierung erfolgt durch die Angabe eines Textes im Wert "LegalNoticeText".
Werte:	LegalNoticeText (Text): wenn nicht leer, wird eine Nachricht gezeigt, LegalNoticeCaption - Überschrift
Schlüssel:	HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Typ:	REG_SZ (Zeichenkette)
Aktueller Wert:	LegalNoticeText:
Schlüssel:	HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Aktueller Wert:	LegalNoticeCaption:

Internet Explorer - Fehlerberichterstattung ausschalten	
Erläuterung:	Auch der Internet Explorer übermittelt bei Fehlern Informationen an Microsoft (nach Bestätigung). Dies kann jedoch deaktiviert werden.
Werte:	IEWatsonDisabled: 1, IEWatsonEnabled: 0 - deaktiviert umgekehrte Einstellung der Werte oder nicht vorhanden dann aktiviert
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	IEWatsonEnabled: Wert existiert nicht
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
Aktueller Wert:	IEWatsonDisabled: Wert existiert nicht

Internet Explorer - Updateprüfung verhindern	
Erläuterung:	Standardmäßig sucht der Internet Explorer automatisch nach Updates.
Werte:	0: aktiviert 1: deaktiviert

Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	NoUpdateCheck: 1

Internet Explorer - Anzeige der Bild-Toolbar	
Erläuterung:	Befindet sich der Mauszeiger über einer Grafik, wird eine Toolbar angezeigt, über die die Grafik u.a. gespeichert und gedruckt werden kann.
Werte:	No: deaktiviert Yes: aktiviert
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
Typ:	REG_SZ (Zeichenkette)
Aktueller Wert:	Enable_MyPics_Hoverbar: yes

Internet Explorer - Immer neues Browserfenster	
Erläuterung:	Wird auf einen Link zu einer Internet-Adresse geklickt, z. B. in Outlook, wird dieser entweder in einem bereits vorhandenen Internet Explorer-Fenster geöffnet oder es wird ein neues Fenster angezeigt.
Werte:	0: aktiviert 1: deaktiviert
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	AllowWindowReuse: 1

Internet Explorer - Temporäre Dateien beim Schließen löschen	
Erläuterung:	Die temporären Internet-Dateien (ohne Cookies) werden nach dem Beenden gelöscht. Beachten Sie, dass dennoch Surfspuren zurückbleiben !
Werte:	0: aktiviert 1: deaktiviert
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Cache
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	Persistent: 1

Internet Explorer - Anzahl paralleler Downloads	
Erläuterung:	Standardmäßig können Sie von einer URL nur 2 Downloads parallel durchführen. Ändern Sie die Einstellung, um mehrere Downloads zu erlauben.
Werte:	1..n: Eine Zahl, ideale Werte liegen zwischen 4-10, je nach Internetanbindung.
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	MaxConnectionsPerServer: 2

Internet Explorer - Anzahl paralleler Verbindungen	
Erläuterung:	Standardmäßig werden maximal 4 Verbindungen zu einer URL aufgebaut. Um den Bildaufbau zu beschleunigen (wenn z. B. viele Bilder geladen werden müssen), können Sie diese Anzahl erhöhen.
Werte:	1..n: Eine Zahl, ideale Werte liegen zwischen 4-10, je nach Internetanbindung.
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER

	\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	MaxConnectionsPer1_0Server: 4

Internet Explorer - Automatische Trennung von Internet (in min)	
Erläuterung:	Es wird die Zeitspanne festgelegt, nach der bei Inaktivität die Verbindung zum Internet unterbrochen wird.
Werte:	-1..65535: Eine Zahl, Angabe in Minuten -1: deaktiviert 0: nach einigen Sekunden
Schlüssel:	HKEY_LOCAL_MACHINE \System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	AutoDisconnect: 21

Internet Explorer - Standard-Downloadverzeichnis	
Erläuterung:	Dieses Verzeichnis wird automatisch im Dialog "SPEICHERN UNTER" verwendet, wenn Sie Daten herunterladen und speichern möchten.
Werte:	Ein gültiger Verzeichnisname muss angegeben werden.
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Internet Explorer
Typ:	REG_SZ (Zeichenkette)
Aktueller Wert:	Download Directory: D:\Downloads

Internet Explorer - Text der Titelleiste	
Erläuterung:	Der Text der Titelleiste wird geändert.
Werte:	Geben Sie einen beliebigen Text ein.
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
Typ:	REG_SZ (Zeichenkette)
Aktueller Wert:	Window Title: Wert existiert nicht

Internet Explorer - URL-Vervollständigung	
Erläuterung:	Geben Sie eine URL unvollständig ein, wird diese anhand der eingegebenen Ersetzungsvorschriften erweitert (dabei STRG + RETURN betätigen). Der Internet Explorer versucht dann anhand der Reihenfolge der Ersetzungen eine Verbindung herzustellen. Es muss dazu das Feature "Autovervollständigen von Webadressen" aktiviert sein!
Werte:	Geben Sie URL's ein, die aus einem konstanten Teil bestehen und der Zeichenfolge %s, die die eingegebene URL symbolisiert.
Schlüssel:	HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\UrlTemplate
Typ:	REG_SZ (Zeichenkette)
Aktueller Wert:	1: www.%s.com
Schlüssel:	HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\UrlTemplate
Aktueller Wert:	2: www.%s.org
Schlüssel:	HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\UrlTemplate
Aktueller Wert:	3: www.%s.net

Schlüssel:	HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\UrlTemplate
Aktueller Wert:	4: www.%.edu

Internet Explorer - Suche über	
Erläuterung:	Über diese Einträge können Sie die Suchmaschine konfigurieren, die beim Betätigen der Schaltfläche SUCHEN im Internet Explorer verwendet wird.
Werte:	Weiterhin sind noch die Schlüssel HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL und HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search mit dem Wert SearchAssistant zu setzen.
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
Typ:	REG_SZ (Zeichenkette)
Aktueller Wert:	Search Page: http://home.microsoft.com/access/allinone.asp
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
Aktueller Wert:	Search Bar: http://home.microsoft.com/search/lobby/search.asp

Internet Explorer - Autovervollständigen von Webadressen deaktivieren	
Erläuterung:	Während der Eingabe eine Webadresse (URL) im Internet Explorer werden Adressen vorgeschlagen bzw. eine Liste mit Adressen angezeigt (dadurch könnten andere Rückschlüsse auf die von Ihnen besuchten Seiten ziehen).
Werte:	no: deaktiviert yes oder Wert nicht vorhanden: aktiviert
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoComplete
Typ:	REG_SZ (Zeichenkette)
Aktueller Wert:	AutoSuggest: Wert existiert nicht

Internet Explorer - Hintergrundfarben und -bilder drucken	
Erläuterung:	Beim Ausdruck werden auch Hintergrundbilder berücksichtigt. Das Aktivieren dieser Einstellung ist beispielsweise notwendig, um bei den Tabellen des HTML-Reports die Kopfzeilen farbig hinterlegt zu drucken.
Werte:	no: deaktiviert yes: aktiviert
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
Typ:	REG_SZ (Zeichenkette)
Aktueller Wert:	Print_Background: yes

Internet Explorer - Anzeige des Quelltext über ...	
Erläuterung:	Sie können hier den Editor einstellen, der beim Aufruf des Menüpunktes ANSICHT - QUELLTEXT zur Anzeige des HTML-Codes verwendet wird. Sollte ein Editor nicht funktionieren, kann er Dateien nicht korrekt ohne Parameter (%1) öffnen.
Werte:	kein Wert: Als Standardeditor wird Notepad verwendet. Alle anderen Werte beziehen sich auf eine Anwendung, die Textdateien bearbeiten kann.
Schlüssel:	HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\View Source Editor\Editor Name
Typ:	-
Aktueller Wert:	@: C:\Windows\notepad.exe

Internet Explorer - URLs mit dem Aufbau http[s]://User:Passwort@domain nach Update (834489) erlauben	
Erläuterung:	Bei Verwendung der Syntax http[s]://User:Passwort@www.xxxx.com wird nach dem Sicherheitsupdate 834489 die Meldung "Fehler: ungültige Syntax" angezeigt. Entweder das Update wird deinstalliert - nicht empfohlen (Eintrag "Internet Explorer Q832894" bei Software(deinstalltion)) oder es wird ein Registryeintrag eingefügt der das alte Verhalten herbeiführt, vgl. auch Microsoft Knowledge Base Article - 834489 (http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;834489).
Werte:	0: User:Pass-URLs erlaubt 1 oder Wert nicht vorhanden: nicht erlaubt
Schlüssel:	HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_HTTP_USERNAME_PASSWORD_DISABLE
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	ieexplore.exe: Schlüssel nicht vorhanden

Media Player - Automatischer CODEC-Download	
Erläuterung:	Codecs (Software, die zur Wiedergabe benötigt wird) werden bei Bedarf zum Abspielen von Musik oder Videos automatisch aus dem Internet geladen.
Werte:	0: deaktiviert 1 oder Wert nicht vorhanden: aktiviert
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences
Typ:	REG_BINARY (Binärwert)
Aktueller Wert:	UpgradeCodecPrompt: Wert existiert nicht

Media Player - Lizenzen automatisch erwerben	
Erläuterung:	Lizenzen werden automatisch erworben, wenn diese zum Abspielen von Musik oder Videos notwendig sind. Dies kann z. B. eine Registrierung notwendig machen (auch kostenfrei). Die Lizenzen werden beispielsweise dann automatisch bezogen, wenn keine Registrierung notwendig ist.
Werte:	0: deaktiviert 1 oder Wert nicht vorhanden: aktiviert
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences
Typ:	REG_BINARY (Binärwert)
Aktueller Wert:	SilentAcquisition: Wert existiert nicht

Media Player - Automatisches Update	
Erläuterung:	Der Media Player prüft, ob Updates im Internet verfügbar sind und spielt sie auf Nachfrage ein.
Werte:	No: deaktiviert Yes oder Wert nicht vorhanden: aktiviert über UpgradeCheckFrequency wird die Häufigkeit eingestellt 0: täglich 1: wöchentlich 2: monatlich.
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences
Typ:	REG_SZ (Zeichenkette)
Aktueller Wert:	AskMeAgain: Wert existiert nicht

Media Player - Identifikation durch Internet Sites zulassen	
Erläuterung:	Es werden Daten an einen Server geschickt, der die eindeutige Identifikation des Players erlaubt (z. B. für Streaming Media).
Werte:	0: deaktiviert

	1 oder Wert nicht vorhanden: aktiviert
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences
Typ:	REG_BINARY (Binärwert)
Aktueller Wert:	SendUserGUID: Wert existiert nicht

Media Player - Mediadateien über das Internet suchen	
Erläuterung:	Im Internet werden Medien-Dateien gesucht.
Werte:	0: deaktiviert 1 oder Wert nicht vorhanden: aktiviert
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences
Typ:	REG_BINARY (Binärwert)
Aktueller Wert:	StartInMediaGuide: Wert existiert nicht

Media Player - Klassische Anzeige im Designmodus aktivieren	
Erläuterung:	Es wird die bekannte Standardansicht, ohne spezielle Skins, aktiviert (Menü ANSICHT - TASKLEISTE - DESIGNAUSWAHL, Eintrag CLASSIC).
Werte:	CurrentSkin: Name der Ansichtsdatei LastViewMode: 0: Vollmodus 1: Designmodus
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\MediaPlayer\Player\Skins
Typ:	REG_SZ (Zeichenkette)
Aktueller Wert:	CurrentSkin: C:\Programme\Windows Media Player\Skins\Windows XP.wmz
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\MediaPlayer\Player\Skins
Aktueller Wert:	LastViewMode: 0

Explorer - Dateiattribute anzeigen	
Erläuterung:	Bewegen Sie die Maus über eine Datei, wird ein Hinweisenfenster mit Dateiinformationen angezeigt.
Werte:	Zur Anzeige der Attribute muss der Text "Attributes" im Schlüsselwert enthalten sein.
Schlüssel:	HKEY_CLASSES_ROOT *
Typ:	REG_SZ (Zeichenkette)
Aktueller Wert:	InfoTip: prop:Type;DocAuthor;DocTitle;DocSubject;DocComments;Write;Size

Explorer - Ordner automatisch öffnen/schließen	
Erläuterung:	Wenn Sie einen Ordner durch Klick auf den Ordernamen (nicht das Plus-Zeichen!) öffnen, werden andere geöffnete Ordner automatisch geschlossen.
Werte:	0: deaktiviert 1: aktiviert
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	FriendlyTree: 0

Explorer - Schnellere Suche im Netzwerk	
Erläuterung:	Es wird im Netzwerk nicht nach geplanten Tasks und Druckern gesucht.
Werte:	Schlüssel vorhanden: aktiviert, sonst deaktiviert für die Druckersuche muss noch der Schlüssel {2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D} beachtet werden.
Schlüssel:	HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RemoteComputer\NameSpace\{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}
Typ:	-
Aktueller Wert:	@: Geplante Tasks

Explorer - Sortierung wie in Windows 2000	
Erläuterung:	Enthält ein Datei- oder Ordnername Zahlen, wird neuerdings nicht alphanetisch sondern nach Größe der Zahlen sortiert, z. B. Neu: A1, A2, A100 statt A1, A100, A2, siehe auch http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=319827 .
Werte:	0: neue Sortierung 1: alte Sortierung
Schlüssel:	HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	NoStrCmpLogical: 1

Explorer - Meldung wegen zu wenig Festplattenplatz deaktivieren	
Erläuterung:	Bei geringen Festplattenplatz wird ein Hinweis angezeigt (kleiner als 200MB für 10s 1x, kleiner als 80 MB für 30s aller 4h 2x, kleiner als 50MB für 30s, aller 5min.
Werte:	0 oder Wert nicht vorhanden: Meldungen zeigen 1: keine Meldungen
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	NoLowDiskSpaceChecks: Wert existiert nicht

Explorer - Änderungen sofort sichtbar machen (entspricht Taste F5)	
Erläuterung:	Änderungen werden im Explorer in einigen Fällen nicht sofort sichtbar. Dies kann über diese Einstellung verbessert werden.
Werte:	0: deaktiviert 1: automatische Aktualisierung
Schlüssel:	HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Update
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	UpdateMode: 1

Explorer - Menüpunkt KOPIEREN NACH - im Kontextmenü anzeigen	
Erläuterung:	Im Kontextmenü des Explorers wird für Dateien und Ordner der Menüpunkt IN ORDNER KOPIEREN angezeigt. Es wird dann ein Dialogfenster für die Ordnerauswahl geöffnet.
Werte:	Hat der Standardeintrag des Registryschlüssels den Wert {C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13} wird der Menüpunkt angezeigt.
Schlüssel:	HKEY_CLASSES_ROOT \AllFileSystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\Copy To
Typ:	-
Aktueller Wert:	@: Schlüssel nicht vorhanden

Explorer - Menüpunkt VERSCHIEBEN NACH - im Kontextmenü anzeigen	
Erläuterung:	Im Kontextmenü des Explorers wird für Dateien und Ordner der Menüpunkt IN ORDNER VERSCHIEBEN angezeigt. Es wird dann ein Dialogfenster für die Ordnerauswahl geöffnet.
Werte:	Hat der Standardeintrag des Registryschlüssels den Wert {C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}, wird der Menüpunkt angezeigt.
Schlüssel:	HKEY_CLASSES_ROOT \\AllFilesystemObjects\shell\ContextMenuHandlers\Move To
Typ:	-
Aktueller Wert:	@: Schlüssel nicht vorhanden

Explorer - ZIP-Funktion deaktivieren	
Erläuterung:	Die integrierte ZIP-Funktionalität ermöglicht die Darstellung von komprimierten Dateien als spezielle Ordner. Klicken Sie auf eine ZIP-Datei, wird der Inhalt der ZIP-Datei wie der Inhalt eines Ordners angezeigt. Dies kann jedoch bei Ordnern, die viele ZIP-Dateien enthalten, zu Geschwindigkeitseinbußen führen.
Werte:	Hat der Standardeintrag den Wert {E88DCCE0-B7B3-11d1-A9F0-00AA0060FA31} ist die für die ZIP-Funktion erforderliche Dll sehr wahrscheinlich registriert.
Schlüssel:	HKEY_CLASSES_ROOT \CompressedFolder\CLSID
Typ:	REG_SZ (Zeichenkette)
Aktueller Wert:	@: {E88DCCE0-B7B3-11d1-A9F0-00AA0060FA31}

Explorer - Klassische Suchfunktion	
Erläuterung:	Es wird die Standardsuche, ohne den "hilfreichen" Assistenten (Hundebild) und vor-/rückwärtsblättern aktiviert.
Werte:	No: aktiviert Yes: deaktiviert (Neue Suchfunktion)
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CabinetState
Typ:	REG_SZ (Zeichenkette)
Aktueller Wert:	Use Search Asst: no

Explorer - Anwendung zum Öffnen von unbekanntem Dateitypen festlegen	
Erläuterung:	Für Dateitypen, die keine Verknüpfung im Explorer besitzen, kann die angegebene Anwendung zum Öffnen genutzt werden. Rufen Sie dazu den Kontextmenüpunkt ÖFFNEN der Datei auf (nicht doppelt klicken).
Werte:	Der Standardeintrag enthält einen Anwendungsnamen und die Zeichenfolge "%1", die als Ersatz für die zu öffnende Datei steht, z. B. "Notepad.exe %1"
Schlüssel:	HKEY_CLASSES_ROOT \\Unknown\shell\open\command
Typ:	-
Aktueller Wert:	@: Schlüssel nicht vorhanden

Explorer - Menüpunkt VERSCHLÜSSELN - im Kontextmenü anzeigen	
Erläuterung:	Die Verschlüsselung kann nur unter Windows XP Professional auf NTFS-Dateisystemen durchgeführt werden. Sie können auch die Anwendung "cipher" dazu nutzen. Dabei wird eine Datei (oder mehrere, oder Ordner mit Dateien) verschlüsselt, so dass kein anderer Nutzer diese öffnen kann. Der zum Verschlüsseln notwendige Schlüssel wird automatisch generiert.
Werte:	0: nicht anzeigen 1: anzeigen
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	EncryptionContextMenu: 1

Explorer - Dateiendung für *.lnk-Dateien anzeigen	
Erläuterung:	Auch wenn Sie im Explorer unter dem Menüpunkt EXTRAS - ORDNEROPTIONEN, Register ANSICHT die Option ERWEITERUNGEN BEI UNBEKANNTEN DATEITYPEN AUSBLENDEN deaktivieren, werden nicht alle Endungen angezeigt. Das Risiko dabei ist, das beispielsweise eine offensichtliche Bilddatei Katze.jpg eigentlich den Namen Katze.jpg.scf tragen kann und damit eine ausführbare Datei ist. In der Registry wird dazu ein Eintrag "NeverShowExt" für den Dateityp - ohne einen Wert - verwendet. Angenommen Sie möchten für Verknüpfungen (*.lnk) die Endungen anzeigen, wechseln Sie in der Registry zum Schlüssel HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile. In dessen Standardwert wird der Typname der Endung angegeben, in diesem Fall "lnkfile". Suchen Sie jetzt den Schlüssel HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile. Darunter befindet sich der Eintrag "NeverShowExt". Ersetzen Sie diesen durch den Eintrag "AlwaysShowExt". LNK - Verknüpfung zu einer Anwendung und kann diese dadurch starten
Werte:	NeverShowExt: die Endung wird nie angezeigt AlwaysShowExt: die Endung wird immer angezeigt
Schlüssel:	HKEY_CLASSES_ROOT \lnkfile
Typ:	REG_SZ (Zeichenkette)
Aktueller Wert:	NeverShowExt:
Schlüssel:	HKEY_CLASSES_ROOT \lnkfile
Aktueller Wert:	AlwaysShowExt: Wert existiert nicht

Explorer - Dateiendung für *.pif-Dateien anzeigen	
Erläuterung:	PIF - Dateien enthalten Einstellungen für DOS-Anwendungen und können diese starten (weitere Informationen in der Hilfe zu *.lnk)
Werte:	NeverShowExt: die Endung wird nie angezeigt AlwaysShowExt: die Endung wird immer angezeigt
Schlüssel:	HKEY_CLASSES_ROOT \piffile
Typ:	REG_SZ (Zeichenkette)
Aktueller Wert:	NeverShowExt:
Schlüssel:	HKEY_CLASSES_ROOT \piffile
Aktueller Wert:	AlwaysShowExt: Wert existiert nicht

Explorer - Dateiendung für *.scf-Dateien anzeigen	
Erläuterung:	SCF - Shell Kommandos die Anwendungen starten können (weitere Informationen in der Hilfe zu *.lnk)
Werte:	NeverShowExt: die Endung wird nie angezeigt AlwaysShowExt: die Endung wird immer angezeigt
Schlüssel:	HKEY_CLASSES_ROOT \SHCmdFile
Typ:	REG_SZ (Zeichenkette)
Aktueller Wert:	NeverShowExt:
Schlüssel:	HKEY_CLASSES_ROOT \SHCmdFile
Aktueller Wert:	AlwaysShowExt: Wert existiert nicht

Explorer - Dateiendung für *.shb-Dateien anzeigen	
Erläuterung:	SHB - Shellscraps (Dokumentauszüge) können ebenfalls Anwendungen starten - auch wenn dies

	nicht deren primäre Aufgabe ist (weitere InfosInformationen in der Hilfe zu *.lnk)
Werte:	NeverShowExt: die Endung wird nie angezeigt AlwaysShowExt: die Endung wird immer angezeigt
Schlüssel:	HKEY_CLASSES_ROOT \DocShortcut
Typ:	REG_SZ (Zeichenkette)
Aktueller Wert:	NeverShowExt:
Schlüssel:	HKEY_CLASSES_ROOT \DocShortcut
Aktueller Wert:	AlwaysShowExt: Wert existiert nicht

Explorer - Dateiendung für *.url-Dateien anzeigen	
Erläuterung:	URL - Verknüpfung zu einer Adresse im Internet (weitere Informationen in der Hilfe zu *.lnk)
Werte:	NeverShowExt: die Endung wird nie angezeigt AlwaysShowExt: die Endung wird immer angezeigt
Schlüssel:	HKEY_CLASSES_ROOT \InternetShortcut
Typ:	REG_SZ (Zeichenkette)
Aktueller Wert:	NeverShowExt:
Schlüssel:	HKEY_CLASSES_ROOT \InternetShortcut
Aktueller Wert:	AlwaysShowExt: Wert existiert nicht

Abmelden - Hängende Prozesse ohne Nachfrage beenden	
Erläuterung:	Muss Windows beim Beenden (Herunterfahren) noch auf Anwendungen warten, die sich nicht korrekt beenden lassen, werden diese ohne Nachfrage sofort geschlossen.
Werte:	0: deaktiviert 1: aktiviert
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Control Panel\Desktop
Typ:	REG_SZ (Zeichenkette)
Aktueller Wert:	AutoEndTasks: 0

Abmelden - Wartezeit im Taskmanager beim Schließen von Anwendungen (in ms)	
Erläuterung:	Legt die Zeit für die Nachfrage fest, ob eine hängende Anwendung beendet werden soll, wenn sie vorher im Taskmanager "hart" beendet wurde.
Werte:	Angabe in ms
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Control Panel\Desktop
Typ:	REG_SZ (Zeichenkette)
Aktueller Wert:	HungAppTimeOut: 5000

Abmelden - Wartezeit bei hängenden Anwendungen (in ms)	
Erläuterung:	Legt die Zeit für die Nachfrage fest, ob hängende Anwendungen beim Herunterfahren beendet werden sollen.
Werte:	Angabe in ms
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Control Panel\Desktop
Typ:	REG_SZ (Zeichenkette)

Aktueller Wert:	WaitToKillAppTimeout: 20000
------------------------	-----------------------------

Abmelden - Wartezeit bei hängenden Diensten (in ms)	
Erläuterung:	Legt die Zeit für die Nachfrage fest, ob hängende Dienste beim Herunterfahren beendet werden sollen.
Werte:	Angabe in ms
Schlüssel:	HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM\CurrentControlSet\Control
Typ:	REG_SZ (Zeichenkette)
Aktueller Wert:	WaitToKillServiceTimeout: 20000

Abmelden - Automatischer Neustart nach Crash	
Erläuterung:	Im Falle eines System-Crashes wird in der Regel der Blue Screen (blauer Bildschirm) angezeigt und die Ausführung angehalten. Stattdessen kann aber auch ein Neustart vorgenommen werden, so dass der Rechner sofort weiterarbeiten kann (z. B. als Server und Verwendung des automatischen Anmeldens).
Werte:	0: deaktiviert 1: aktiviert
Schlüssel:	HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	AutoReboot: 1

Abmelden - Auslagerungsdatei beim Beenden leeren	
Erläuterung:	Die Auslagerungsdatei kann sensible Informationen enthalten, die genutzt werden können, um Ihre Aktivitäten am Rechner zu untersuchen. Das Leeren ist allerdings nur bei PC's sinnvoll, die von mehreren Personen benutzt werden können bzw. Zugriff darauf besitzen. Aus Performancegründen sollte diese Option deaktiviert werden.
Werte:	0: nicht leeren 1: leeren
Schlüssel:	HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	ClearPageFileAtShutdown: 0

Abmelden - DFÜ-Verbindungen nach Abmelden geöffnet halten	
Erläuterung:	Beim Wechseln der Benutzers können DFÜ-Verbindungen automatisch gehalten werden. Ansonsten wird beim Abmelden nachgefragt, ob diese beendet werden sollen.
Werte:	0 oder Wert nicht vorhanden: nicht halten 1: halten
Schlüssel:	HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Typ:	REG_SZ (Zeichenkette)
Aktueller Wert:	KeepRasConnection: Wert existiert nicht

Taskleiste - Gruppierung aktivieren	
Erläuterung:	Befinden sich viele Anwendungssymbole in der Taskleiste, können gleiche Anwendungssymbole zusammengefasst werden.
Werte:	0: deaktiviert 1: aktiviert
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	TaskbarGlomming: 0

Taskleiste - Anzahl für Gruppierung	
Erläuterung:	Legt die Anzahl der gestarteten Instanzen einer Anwendung fest, ab der gruppiert werden soll. Es wird in diesem Fall nur ein Symbol angezeigt. Klicken Sie auf das Symbol, wird es wie ein Menü geöffnet und erlaubt den Zugriff auf die einzelnen Anwendungen.
Werte:	Anzahl der gestarteten Anwendungen, ab der gruppiert wird.
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	TaskbarGroupSize: 3

Taskleiste - Hinweifenster (Sprechblasen/Balloon-Tipps) anzeigen	
Erläuterung:	In einigen Fällen werden in der Taskleiste Hinweise angezeigt, z. B. bei zuwenig Festplattenplatz etc. Diese können deaktiviert werden.
Werte:	0: deaktivieren 1: anzeigen
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	EnableBalloonTips: 1

Taskleiste - Kontextmenü deaktivieren	
Erläuterung:	Die Anzeige des Kontextmenüs der Taskleiste kann deaktiviert werden.
Werte:	0 oder Wert nicht vorhanden: anzeigen 1: nicht anzeigen
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	NoTrayContextMenu: Wert existiert nicht

Taskleiste - Hinweis "Hier klicken um zu starten" deaktivieren	
Erläuterung:	Der Hinweis "Hier klicken um zu starten" am START-Menü wird nach dem Anmelden nicht mehr angezeigt. Meistens verdeckt er dabei andere Menüpunkte.
Werte:	0: aktiviert 1: deaktiviert
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	NoStartBanner: Wert existiert nicht

Taskleiste - Anzeige der Eigenschaften sperren	
Erläuterung:	Der Kontextmenüpunkt EIGENSCHAFTEN der Taskleiste sowie die Symbole in der Systemsteuerung zur Einstellung der Taskleisteneigenschaften sind nicht mehr verfügbar.
Werte:	0 oder Wert nicht vorhanden: anzeigen 1: verbergen
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Typ:	REG_DWORD (Zahl)

Aktueller Wert:	NoSetTaskBar: Wert existiert nicht
------------------------	------------------------------------

Sonstiges - Pfad zu XP-Installationsdateien	
Erläuterung:	Es wird das Standardinstallationsverzeichnis angegeben, vom dem XP installiert wurde. Sie können auf diese Weise beispielsweise die Installationsdateien auf die Festplatte kopieren und über den Installationspfad darauf verweisen.
Werte:	Es wird ein Laufwerk/Verzeichnis angegeben.
Schlüssel:	HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup
Typ:	REG_SZ (Zeichenkette)
Aktueller Wert:	SourcePath: C:\Programme\Install\

Sonstiges - XP-Bildbetrachter deaktivieren	
Erläuterung:	Der integrierte Bildbetrachter kann (de)aktiviert werden.
Werte:	Zum Aktivieren ist der Wert des Standardeintrages auf {e84fda7c-1d6a-45f6-b725-cb260c236066} zu setzen, sonst ist er leer.
Schlüssel:	HKEY_CLASSES_ROOT \SystemFileAssociations\image\ShellEx\ContextMenuHandlers\ShellImagePreview
Typ:	REG_SZ (Zeichenkette)
Aktueller Wert:	@: {e84fda7c-1d6a-45f6-b725-cb260c236066}

Sonstiges - PC-Lautsprecher deaktivieren	
Erläuterung:	Schaltet den PC-Lautsprecher ein, z. B. beim Klicken auf bestimmte Schaltflächen u. a.
Werte:	no: deaktiviert yes: aktiviert
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Control Panel\Sound
Typ:	REG_SZ (Zeichenkette)
Aktueller Wert:	Beep: no

Sonstiges - Hinweisfenster für Desktopobjekte (ToolTips) deaktivieren	
Erläuterung:	Beim Überfahren von Desktopsymbolen mit der Maus werden häufig Hinweisfenster eingeblendet.
Werte:	0: deaktiviert 1: aktiviert
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	ShowInfoTip: 0

Sonstiges - Registrierungsflag setzen (RegDone)	
Erläuterung:	Für einige Dinge, z. B. Windows-Updates ist eine durchgeführte Registrierung notwendig (nicht Produktaktivierung). Wenn Sie noch nicht das Produkt registrieren möchten, aber automatisch Updates beziehen wollen, können Sie dieses Flag setzen.
Werte:	"1": Registrierung durchgeführt "0": nicht durchgeführt
Schlüssel:	HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
Typ:	REG_SZ (Zeichenkette)
Aktueller Wert:	RegDone:

Sonstiges - Treibersignierung deaktivieren	
Erläuterung:	Wird versucht einen Treiber zu installieren, der nicht signiert ist, wird eine Warnung angezeigt. Nicht signierte Treiber müssen nicht notwendigerweise fehlerhaft sein. Um solche Treiber installieren zu können (oder es dauerhaft zu unterbinden), kann diese Option geändert werden, siehe auch http://support.microsoft.com/?kbid=298503 .
Werte:	0: deaktiviert 1: nach Nachfrage 2: aktiviert - nicht signierte Treiber werden nicht installiert
Schlüssel:	HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Driver Signing
Typ:	REG_BINARY (Binärwert)
Aktueller Wert:	Policy: 01

Sonstiges - CD - AutoStart-Funktion deaktivieren (erkennt das Einlegen neuer Medien)	
Erläuterung:	Es wird der automatische Start beim Einlegen einer CD verhindert (nicht zu verwechseln mit dem Ausführen der Datei Autorun.inf). Beim Wechseln von CD's bedeutet dies beispielsweise, das die neu eingelegte CD nicht erkannt und im Explorer angezeigt wird. Allerdings kann bzw. muss dies auch über die Einstellungen des betreffenden Laufwerks eingestellt werden.
Werte:	0: deaktiviert 1: aktiviert
Schlüssel:	HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	AutoRun: 0

Sonstiges - Num-Lock-Taste standardmäßig aktivieren	
Erläuterung:	Bestimmte Tasten (hier Num-Lock für die Aktivierung des numerischen Zahlenblocks) können nach dem Start automatisch aktiviert werden.
Werte:	0: keine 1: Caps Lock 2: Num - Lock 4: ScrollLock Kombinationen daraus aktivieren mehrere Tasten, z. B. 3: Caps- und Num-Lock
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Control Panel\Keyboard
Typ:	REG_SZ (Zeichenkette)
Aktueller Wert:	InitialKeyboardIndicators: 2

Sonstiges - Verborgene Laufwerke	
Erläuterung:	Sie können Laufwerke für die Anzeige im Explorer und Dateidialogen verbergen. Die Laufwerke sind jedoch über Anwendungen jederzeit verfügbar.
Werte:	Um ein Laufwerk zu verbergen wird ein Bit des 4 Byte-Wertes auf 1, zur Anzeige auf 0 gesetzt. Zur Kodierung der Laufwerke A..Z werden die folgenden hexadezimalen Codes verwendet: A - 0x01, B - 0x02, C - 0x04, D - 0x08, ... , Z - 0x02000000.
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Typ:	REG_BINARY (Binärwert)
Aktueller Wert:	NoDrives: 00 00 00 00

Sonstiges - AutoStart für Datenträger aktivieren (Startet Autorun.inf)	
Erläuterung:	Die Datei Autorun.inf wird ausgewertet (zum Beispiel beim Einlegen einer neuen CD) und dadurch evt. eine Anwendung gestartet. Die Aktivierung des CD-AutoRun bedeutet lediglich, das Windows das Einlegen einer neuen CD registriert und die Anzeige im Explorer entsprechend aktualisiert (z. B. den CD-Titel anzeigt). Weiterhin zu beachten ist, das diese Einstellung per Benutzer oder für alle erfolgen kann. Über den Wert AutoRunAlwaysDisable können bestimmte Laufwerke dauerhaft

	deaktiviert werden.
Werte:	Es werden die Bit's 3-7 verwendet. Ein gesetztes Bit bedeutet aktiviertes AutoRun, eine 0 - deaktiviert AutoRun. 3. Bit - Diskette 4. Bit - Festplatten 5. Bit - Netzlaufwerke 6. Bit - CD/DVD 7. Bit - RamDisk
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	NoDriveTypeAutoRun: 145

Sonstiges - Dateinamenvervollständigung in Dialogfenstern deaktivieren	
Erläuterung:	In Dialogfenstern zum Öffnen und Speichern von Dateien wird bei Eingabe eines Dateinamen eine Liste mit bereits verwendeten Namen angezeigt
Werte:	0: Ersetzung aktiviert 1: Ersetzung deaktiviert
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\comdlg32
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	NoFileMru: 0

Desktop - Kontextmenü deaktivieren	
Erläuterung:	Die Anzeige des Kontextmenüs auf dem Desktop zur Einstellung der Anzeigeeigenschaften kann deaktiviert werden.
Werte:	0: aktiviert 1: deaktiviert
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	NoViewContextMenu: 0

Desktop - Versionsnummer anzeigen	
Erläuterung:	In der rechten unteren Ecke des Desktop werden Informationen zur verwendeten Windows-Version angezeigt.
Werte:	0: deaktiviert 1: aktiviert
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Control Panel\Desktop
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	PaintDesktopVersion: 0

Desktop - Desktopeinstellungen speichern	
Erläuterung:	Die Desktopeinstellungen (Position/Größe der Taskleiste etc.) werden gespeichert und nach dem Anmelden wieder hergestellt.
Werte:	0: speichern 1: nicht speichern
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Typ:	REG_DWORD (Zahl)

Aktueller Wert:	NoSaveSettings: 0
------------------------	-------------------

Desktop - Anzeige der Eigenschaften sperren	
Erläuterung:	Der Kontextmenüpunkt EIGENSCHAFTEN des Desktops sowie das Symbol ANZEIGE in der Systemsteuerung zur Einstellung der Desktopeigenschaften sind nicht mehr verfügbar.
Werte:	0 oder Wert nicht vorhanden: anzeigen 1: verbergen
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	NoDispCPL: 0

Desktop - Desktopbereinigungsassistenten ausblenden	
Erläuterung:	Wenn Sie in den Anzeigeeigenschaften, im Register DESKTOP die Schaltfläche DESKTOP ANPASSEN betätigen, werden die Optionen für den Assistenten (nicht mehr) angezeigt.
Werte:	0 oder Wert nicht vorhanden: Anzeige der Optionen 1: keine Anzeige
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	NoDesktopCleanupWizard: 0

Desktop - Desktopbereinigungsassistenten deaktivieren	
Erläuterung:	Aller 60 Tage entfernt der Assistent nicht verwendete Symbole vom Desktop. Es werden aber nur die Verknüpfungen, nicht die konkreten Anwendungen oder Dateien entfernt.
Werte:	0 oder Wert nicht vorhanden: aktiviert 1: deaktiviert
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\CleanupWiz
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	NoRun: 0

START-Menü - Menü START - DOKUMENTE automatisch leeren	
Erläuterung:	Beim Herunterfahren und Abmelden werden die Verknüpfungen zu den zuletzt verwendeten Dokumenten im Menü START - DOKUMENTE entfernt.
Werte:	0: deaktiviert 1: automatisch leeren
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	ClearRecentDocsOnExit: 1

START-Menü - Systemsteuerung kaskadierend anzeigen	
Erläuterung:	Bei der kaskadierenden Anzeige werden die Elemente der Systemsteuerung als Untermenüpunkt von START - EINSTELLUNGEN - SYSTEMSTEUERUNG angezeigt.
Werte:	NO: nicht kaskadierend anzeigen YES: kaskadierend anzeigen
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
Typ:	REG_SZ (Zeichenkette)
Aktueller Wert:	

Aktueller Wert:	CascadeControlPanel: YES
------------------------	--------------------------

START-Menü - Menü scrollen statt erweitern	
Erläuterung:	Besitz des Menü START - PROGRAMME sehr viele Einträge kann zwischen Scrollen oder der Erweiterung des Menüs nach rechts gewählt werden.
Werte:	NO: Das Menü wird rechts erweitert YES: Im Menü muss gescrollt werden, wenn es zu viele Einträge sind.
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
Typ:	REG_SZ (Zeichenkette)
Aktueller Wert:	StartMenuScrollPrograms: NO

START-Menü - Menüpunkt VERWALTUNG anzeigen	
Erläuterung:	Der Menüpunkt START - PROGRAMME - VERWALTUNG kann optional verborgen werden (nicht zu verwechseln mit START - EINSTELLUNGEN - SYSTEMSTEUERUNG - VERWALTUNG).
Werte:	NO: nicht anzeigen YES: anzeigen
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
Typ:	REG_SZ (Zeichenkette)
Aktueller Wert:	StartMenuAdminTools: YES

START-Menü - Startmenüverzögerung anpassen (in ms)	
Erläuterung:	Stellt die Verzögerung ein, wenn Sie ein Menü des START-Menüs öffnen. Zu kleine Werte verbessern die Bedienbarkeit aber nicht.
Werte:	Zeit in ms, Standardwert 400ms
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Control Panel\Desktop
Typ:	REG_SZ (Zeichenkette)
Aktueller Wert:	MenuShowDelay: 400

START-Menü - AUSFÜHREN-Menüpunkt anzeigen	
Erläuterung:	Zeigt den Menüpunkt START - AUSFÜHREN (nicht) an.
Werte:	0 oder nicht vorhanden: Menüpunkt sichtbar 1: Menüpunkt verborgen
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	NoRun: Wert existiert nicht

START-Menü - DOKUMENTE-Menüpunkt anzeigen	
Erläuterung:	Zeigt den Menüpunkt START - DOKUMENTE (nicht) an.
Werte:	0 oder nicht vorhanden: Menüpunkt sichtbar 1: Menüpunkt verborgen
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	NoRecentDocsMenu: Wert existiert nicht

START-Menü - HERUNTERFAHREN-Menüpunkt anzeigen	
Erläuterung:	Zeigt den Menüpunkt START - BEENDEN (nicht) an.
Werte:	0 oder nicht vorhanden: Menüpunkt sichtbar 1: Menüpunkt verborgen
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	NoClose: Wert existiert nicht

START-Menü - ABMELDEN-Menüpunkt anzeigen	
Erläuterung:	Zeigt den Menüpunkt START - ABMELDEN (nicht) an.
Werte:	0 oder nicht vorhanden: Menüpunkt sichtbar 1: Menüpunkt verborgen
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	StartMenuLogOff: Wert existiert nicht

START-Menü - FAVORITEN-Menüpunkt anzeigen	
Erläuterung:	Zeigt den Menüpunkt START - FAVORITEN (nicht) an.
Werte:	0 oder nicht vorhanden: Menüpunkt sichtbar 1: Menüpunkt verborgen evt. ist noch der Eintrag HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced - StartMenuFavorites auf 0 oder 1 zu ändern.
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	NoFavoritesMenu: Wert existiert nicht

START-Menü - SUCHEN-Menüpunkt anzeigen	
Erläuterung:	Zeigt den Menüpunkt START - SUCHEN (nicht) an.
Werte:	0 oder nicht vorhanden: Menüpunkt sichtbar 1: Menüpunkt verborgen
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	NoFind: Wert existiert nicht

START-Menü - SYSTEMSTEUERUNG-Menüpunkt anzeigen	
Erläuterung:	Zeigt den Menüpunkt START - EINSTELLUNGEN - SYSTEMSTEUERUNG (nicht) an.
Werte:	0 oder nicht vorhanden: Menüpunkt sichtbar 1: Menüpunkt verborgen
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	NoControlPanel: Wert existiert nicht

START-Menü - WINDOWS UPDATE-Menüpunkt anzeigen	

Erläuterung:	Zeigt den Menüpunkt START - WINDOWS UPDATE (nicht) an.
Werte:	0 oder nicht vorhanden: Menüpunkt sichtbar 1: Menüpunkt verborgen
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	NoWindowsUpdate: Wert existiert nicht

START-Menü - Anzeige der Arbeitsplatzeigenschaften deaktivieren	
Erläuterung:	Die Anzeige der Arbeitsplatzeigenschaften kann verhindert werden (Kontextmenüpunkt EIGENSCHAFTEN des Arbeitsplatzes auf dem Desktop und Menüpunkt SYSTEM in der Systemsteuerung).
Werte:	0 oder Wert nicht vorhanden: Anzeige der Optionen 1: keine Anzeige
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	NoPropertiesMyComputer: 0

Optimierung - NTFS - 8.3-Namenunterstützung deaktivieren	
Erläuterung:	Die meist nicht mehr notwendige Unterstützung von 8.3 - DOS-Dateinamen kann zur Verbesserung der Performance deaktiviert werden.
Werte:	0: aktiviert 1: deaktiviert
Schlüssel:	HKEY_LOCAL_MACHINE \System\CurrentControlSet\Control\Filesystem
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	NtfsDisable8dot3NameCreation: 0

Optimierung - NTFS - Zugriffsdatum nicht aktualisieren	
Erläuterung:	Beim Zugriff auf Dateien wird immer das letzte Zugriffsdatum aktualisiert. Zur Verbesserung der Performance kann dies deaktiviert werden.
Werte:	0: aktiviert 1: deaktiviert
Schlüssel:	HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	NtfsDisableLastAccessUpdate: 0

Optimierung - Startdateien defragmentieren	
Erläuterung:	Durch das Platzieren der Boot- und Startdateien an den Anfang der Festplatte, kann der Startvorgang beschleunigt werden.
Werte:	N: deaktiviert Y: aktiviert
Schlüssel:	HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction
Typ:	REG_SZ (Zeichenkette)
Aktueller Wert:	Enable: Y

Optimierung - Animation beim Minimieren und Maximieren von Fenstern	

Erläuterung:	Beim Minimieren und Maximieren von Fenstern kann eine Animation angezeigt werden.
Werte:	0: keine Animation 1: Animation zeigen
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Control Panel\Desktop\WindowMetrics
Typ:	REG_SZ (Zeichenkette)
Aktueller Wert:	MinAnimate: 1

Optimierung - Durchsichtigen Hintergrund für Symbolunterschriften auf dem Desktop	
Erläuterung:	Der Hintergrund der Beschriftung der Desktopsymbole wird transparent dargestellt.
Werte:	0: nicht transparent 1: transparent
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
Typ:	REG_DWORD (Zahl)
Aktueller Wert:	ListviewShadow: 1

Optimierung - Farbverlauf für Titelleisten	
Erläuterung:	Titelleisten von Fenstern können Farbverläufe enthalten. Nach dem Deaktivieren kann in den Desktopeinstellungen keine zweite Farbe mehr ausgewählt werden.
Werte:	Dieser Eintrag enthält mehrere Einstellungen, die durch ein Bit innerhalb des 4-Byte langen Eintrags gesetzt werden, hier => 1. Byte, 5. Bit
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Control Panel\Desktop
Typ:	REG_BINARY (Binärwert)
Aktueller Wert:	UserPreferencesMask: 9E 3E 07 80

Optimierung - Fensterinhalt beim Ziehen anzeigen	
Erläuterung:	Beim Ziehen eines Fensters über die Titelleiste wird dessen Inhalt ebenfalls angezeigt (sonst nur der Rahmen in Form eines grauen Rechtecks)
Werte:	0: Fensterinhalt nicht anzeigen 1: Fensterinhalt anzeigen
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Control Panel\Desktop
Typ:	REG_SZ (Zeichenkette)
Aktueller Wert:	DragFullWindows: 1

Optimierung - Mausschatten anzeigen	
Erläuterung:	Der Mauszeiger wird mit einem Schatten dargestellt.
Werte:	Dieser Eintrag enthält mehrere Einstellungen, die durch ein Bit innerhalb des 4-Byte langen Eintrags gesetzt werden, hier => 2. Byte, 6. Bit
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Control Panel\Desktop
Typ:	REG_BINARY (Binärwert)
Aktueller Wert:	UserPreferencesMask: 9E 3E 07 80

Optimierung - Menüschatten anzeigen	
Erläuterung:	Menüeinträge werden mit einem Schatten angezeigt.
Werte:	Dieser Eintrag enthält mehrere Einstellungen, die durch ein Bit innerhalb des 4-Byte langen Eintrags

	gesetzt werden, hier => 3. Byte, 3. Bit
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Control Panel\Desktop
Typ:	REG_BINARY (Binärwert)
Aktueller Wert:	UserPreferencesMask: 9E 3E 07 80

Optimierung - Menü - Tastenkürzel ausblenden (bei Betätigen der ALT-Taste einblenden)	
Erläuterung:	Die Unterstreichung des Buchstaben einer Tastenkombination zum Aktivieren eines Menüs ist erst nach dem Betätigen der ALT-Taste (über ALT + unterstrichener Buchstabe wird das Menü aktiviert) sichtbar.
Werte:	Dieser Eintrag enthält mehrere Einstellungen, die durch ein Bit innerhalb des 4-Byte langen Eintrags gesetzt werden, hier => 1. Byte, 6. Bit
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Control Panel\Desktop
Typ:	REG_BINARY (Binärwert)
Aktueller Wert:	UserPreferencesMask: 9E 3E 07 80

Optimierung - Kombinationsfelder animiert öffnen	
Erläuterung:	Das Öffnen von Kombinationsfeldern erfolgt animiert.
Werte:	Dieser Eintrag enthält mehrere Einstellungen, die durch ein Bit innerhalb des 4-Byte langen Eintrags gesetzt werden, hier => 1. Byte, 3. Bit
Schlüssel:	HKEY_CURRENT_USER \Control Panel\Desktop
Typ:	REG_BINARY (Binärwert)
Aktueller Wert:	UserPreferencesMask: 9E 3E 07 80